

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

DX25

DX34

25КГ

34КГ

DX
АССОРТИМЕНТ



ОПИСАНИЕ

- Программатор:
 - Dual Digital Control или OPL Micro
 - Монетное управление: XQ-Control
- Электрический, Газовый и Паровой нагрев
- Большой проем двери для легкой загрузки и выгрузки (Ø 68 см)
- Барабан из оцинковки
- Радиальный поток воздуха
- Большой пылевой фильтр

ОПЦИИ

- Барабан из нержавеющей стали
- Передняя панель из нержавеющей стали
- Монетное управление
- Реверсивный барабан
- Контроль остаточной влажности Sensodry+® (только с OPL Micro):
 - меньше затрат за энергию
 - меньше затрат связанных с заменой белья
- Система тушения пожара SafeTech™

senso.dry®

SafeTech™



БЫСТРЫЙ ЦИКЛ
СУШКИ



ЛЕГКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ
ДВЕРЬ

ТИП		DX25	DX34
ЗАГРУЗКА			
Загрузка	кг	25	34
Объем барабана	л	530	634
Диаметр барабана	мм	Ø 940	Ø 940
ПОТОК ВОЗДУХА			
Поток воздуха	л/сек	330	380 (G 330)
СПОСОБНОСТЬ СУШЕНИЯ			
Газовый нагрев	г/мин	476	571
Электрический нагрев	г/мин	390	521
ДВИГАТЕЛЬ			
Вентилятор	кВт	0,4	0,4
Барабан	кВт	0,4	0,4
ГАЗОВЫЙ НАГРЕВ			
Мощность	кВт	38,1	48,4
Мощность	кБТУ/ч	130	165
Подвод электричества		1×100-120V/50-60Hz, 1-3×200-240V/50-60 Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz	
Подвод газа	NPT	½"	½"
ПАРОВОЙ НАГРЕВ			
Давление пара 6,9 бар	кВт кБТУ/ч	33,29 113,6	39,24 133,9
Подвод электричества		1×100-120V/50-60Hz, 1-3×200-240V/50-60 Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz	
Подвод пара	NPT	¾"	¾"
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ			
Мощность	кВт	30	36
Подвод электричества		1×200-208V/50-60Hz, 3×200-208V/50-60Hz, 1x 230-240V/50-60Hz, 3x 230-240V/50-60Hz, 3x 380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz, 3x 440V/50-60Hz, 3x 460-480V/50-60Hz	
ВЕНТИЛЯЦИЯ	Ø /мм	200	200
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			
В×Ш×Г	мм	1960×980×1190	1960×980×1350
Нетто вес (E, G, S)	кг	310, 295, 315	320, 310, 325
ТРАНСПОРТ. ДАННЫЕ			
В упаковке (фольга E, G) В×Ш×Г	мм	2060×1050×1270	2060×1050×1420
В упаковке (фольга S) В×Ш×Г	мм	2120×1050×1270	2120×1050×1420
Вес брутто (фольга E,G,S)	кг	330, 320, 335	340, 330, 350
В упаковке (клеть) В×Ш×Г	мм	2240×1170×1350	2240×1170×1500
Вес брутто (клеть E,G,S)	кг	395, 380, 400	410, 395, 415

Вид с бок DX 25 34

Вид сзади DX 25 34

